

514 5000

Universele boormal t.b.v. boorpaumes

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1x Geleider lengte ca 1900 mm en opzetstuk van 100 en 300 mm. met 1 einddop
- ⇒ 4x Boorblok met elk 2 boorbussen.
- ⇒ 6x aanslagplaat

Specifieke kenmerken:

Boormal geschikt voor deurhoogtes 2015 , 2115, en 2315mm
Gebruik boor 6,5 mm.
Boormal kan eventueel geklemd worden met kleine lijklemmen.
Normaal wordt de mal met een hand op de juiste positie gehouden.
Positie van boorblokken en aanslagplaten is vast.

Handleiding:

Kies juiste profiellengte door eventueel gebruik te maken van opzetstuk.
Basisprofiel is voor deurlengte 2015 mm.
Opzetstukken zijn gemerkt voor deurlengte 2115 en 2315.
Zet verschuifbaar boorblok op de juiste positie (2015/2115 of 2315)
Aanslagen staan op juiste plek.
Niet gemerkte boorblokken voor elke deurhoogte gebruiken.

Let op: bij eerste gebruik altijd maatvoering controleren!

Bestelinformatie:

Freesmal set compleet bestelnr.	514 5000
Boorblok	514 5001

