

541 3000

Boormal t.b.v. sluitpot GU

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ Mal t.b.v. boren gat 28 hout en steen
- ⇒ Gat tbv aancenteren boorgat dmv 3mm spijker
- ⇒ Gecombineerde boor met opzetstuk tbv boren kraag

Specifieke kenmerken:

Hartmaat gat tot voorzijde mal is 20 mm. (of 25 met tochtstripcorrectie)
Strip corrigeert onderdorpelschuinite 10 graden
Mal geschikt voor cilinderkopboor 28 + diamantboor 28
Gecombineerde cilinderkopboor is geschikt om in een bewerking ook de kraag van het potje te verzinken.

Handleiding:



Mal wordt gepositioneerd op kozijndorpel en vastgehouden.
Mal kan vlak of schuin gebruikt worden door mal om te draaien.
Mal wordt gebruikt om boorgat aan te centeren met boor of met 3mm spijker.

Let op: er kan gewerkt worden met of zonder tochtstripcorrectie. Tevens kan met behulp van schroef een grotere afstand tot de dorpel ingesteld worden. Mal altijd gebruiken in combinatie met bijgeleverde cilinderkopboor of bij te leveren diamantboor
Altijd stabiel verticaal boren.

Opzetstuk kan in hoogte verschoven worden dmv losdraaien van bevestigingsschroef. Wisselmessen zijn 4 zijdig te gebruiken.

Mal is ook geschikt voor het gebruik van een gekalibreerde diamantboor van 28mm t.b.v. het bevestigen van de sluitpot in een hardstenen of

Bestelinformatie:

Mal compleet	541 3000
Mal los	541 3001
Boor 28 mm compleet	541 3005
Wisselmesjes	511 0060
Diamantboor 28	541 2005