

560 1000

Hoeksluitplaatfreesmal Nefef 1200

Freesmal is te gebruiken voor:

- ⇒ Sluitplaat dag/ nachttuitvoering
- ⇒ Loopslot uitvoering
- ⇒ Links en rechts bruikbaar incl. schootgaten.(dag/nacht gat ligt altijd op gelijke hoogte)

Specifieke kenmerken:

Mal is gemaakt voor sponningafmeting 15x25

Mal te gebruiken met frees - ring combinatie 12-17(minimaal 9mm hoog)
Mal kan worden bevestigd op kozijn met behulp van van schroeven of eventueel met behulp van lijmklemmen.

Handleiding:

Plaats de mal op de juiste hoogte in het kozijn.
Doordat de mal links of rechts gebruikt kan worden is een kerf op krukhoogte bij deze mal niet mogelijk.
Bevestig de mal met behulp van 2 4 mm schroeven handvast aangedraaid of universele lijmklemmen.

Plaats korte schuif in de juiste positie (loop- of dag/nachtsluitplaat.
D.m.v. T25 Torx sleutel te verstellen.
Plaats nu de lange schuif in de overeenkomstige positie (loopslot: kogelsnapper valt in positioneergat).
Frees nu de omtrekcontouren.
Verplaats nu de lange schuif naar de uiterste positie in het gat.
Frees nu de schootgaten met een diepere freesinstelling.

Bestel informatie:

Frm. hoeksluitplaat Nefef 1200 560 1000

