

## 542 0000

### Freesmal t.b.v. infrezen vangplaten GU 934 en 937 tbv schuifpuien

#### Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1x dragerprofiel lengte 2030 mm met eindaanslag
- ⇒ 3 x Freessjabloon samengesteld
- ⇒ 2 x deuraanslag

#### Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van vangplaten en middensluiting in schuifpui.

Gebruik sjabloonring en frees 17 en 12mm)

Tevens kan de vangplaat en de middensluiting in een opspanning uitgefreesd worden.

Mal is links en rechts te gebruiken

#### Handleiding:

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken.

De sjabloonblokken op de juiste hoogte afstellen volgens de bijgeleverde produktbeschrijving. D.m.v. een bolkop inbusleutel 4mm de schroeven tbv sjabloonbevestigings altijd handvast vastdraaien.

Sjablonen verkleinen voor middensluitingen door het schuifblok naar het midden van het sjabloon te schuiven. De kartelschroef aandraaien voor fixatie.

Mal bevestigen d.m.v. kruiskopschroeven diameter 4 mm handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken, en aanslagen of eventueel lijmklemmen gebruiken.

De mal is nu gebruiksgereed.

#### Bestelinformatie:

Freesmal compleet bestelnr.	542 0000
Sjabloonblok samengesteld	542 0001
Deuraanslag compleet	542 0003
Dragerprofiel L=2030	510 0001
Aanslag set (2st)	510 0020

