

566 7000 /7020

Langgat boormal t.b.v. bedrading deuren

Boormal bestaat uit:

- ⇒ Mal t.b.v. boren gat 10 mm/16mm
- ⇒ Verlengde boor 10 /16mm ca 700 mm lang



Specifieke kenmerken:

Boormal m.b.v. lijmklemmen op deur te klemmen
Hartmaat gat is 20mm
Geleiding boor d.m.v. bronzen boorbussen.

Handleiding:

Klem een geleider of lat zuiver haaks op de deur.
Deur bij voorkeur vlak leggen.
Leg Boormal aan tegen geleider (hartmaat is 75 mm t.o.v. geleider)
Klem mal m.b.v. 2 lijmklemmen stevig op de deur.
Boor gat. Haal regelmatig boor al draaiende terug om de spanen te lossen.
Het is verstandig om een druppel olie aan de boor te doen om soepel lopen van de boor in de boorbussen te bewerkstelligen.

Let op zorg vooral dat tijdens het boren de boor zo recht als mogelijk gehouden wordt. Hierdoor gaat het boren soepel.

Herhaal de boorbewerking na positioneren mal aan de andere zijde van de deur tegen de geleider.

Bestelinformatie:

Mal 10mm compleet	566 7000
Boor 10 mm verlengd	566 7002
Mal 16 mm compleet	566 7020
Boor 16 mm verlengd	566 7022