

561 2000

Hoeksluitplaatfreesmal NemeF 600

Freesmal is te gebruiken voor:

- ⇒ Sluitplaat dag/ nachttuitvoering
- ⇒ Links en rechts bruikbaar incl. schootgaten.(dag/nacht gat ligt altijd op gelijke hoogte)

Specifieke kenmerken:

Let op: Foto komt niet geheel overeen met mal.

Mal is gemaakt voor sponningafmeting 15x25
Mal te gebruiken met frees - ring combinatie 12-17(minimaal 9mm hoog)
Mal kan worden bevestigd op kozijn met behulp van van schroeven of eventueel met behulp van lijmklemmen.

Handleiding:

Plaats de mal op de juiste hoogte in het kozijn.
Doordat de mal links of rechts gebruikt kan worden is een kerf op krukhoogte bij deze mal niet mogelijk.
Bevestig de mal met behulp van 2 4 mm schroeven handvast aangedraaid of universele lijmklemmen.

Frees nu de omtrekcontouren.
Verplaats nu de lange schuif naar de uiterste positie in het gat.
Frees nu de schootgaten met een diepere freesinstelling.

Bestel informatie:

Frm. hoeksluitplaat NemeF 600 561 2000



Foto gedeeltelijk gelijkend