

Vernieuwd
Nu zijsjabloon geschikt voor:
Ring/freescombinaties 17/12 en 24/18



566 4000 Voorplaat-PC mal Pc55 doorn 50 of 566 4010 Voorplaat-PC mal zijplaat naar keuze

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ Mal t.b.v. Kruk en PC gat zie bestelgegevens
- ⇒ Universeel sjabloon t.b.v. voorplaat
- ⇒ Set aanslagplaatjes kort tbv voorplaat

Specifieke kenmerken:

Dit is een eenvoudige uitvoering van de slot-pc mal universeel 566 0000. Kruk gat -PC sjabloon gebruiken in combinatie met ring/ frees 17/12 of 24 /18. U kunt hiermee PC 55 of 72 of.. frezen op doornmaat 50 of .. mm. Infrezen voorplaten 20,24,25. Met diverse ring en freescombinaties. Gleuf in mal is 30 breed dus ring 30 is de meest gebruikte ring voor deze mal. Gebruik frees 20 voor voorplaat 20, 24 voor 24 of... Voorplaatsjabloon is universeel bruikbaar tot voorplaatlengte 236 mm en instelbaar. Mal bruikbaar tot deurdikte 56 mm. Mal klemmen met 2 standaard lijmklemmen.

Handleiding:

Let op: Zijsjabloon altijd evenwijdig verschuiven en vastzetten en wel op de volgende wijze: zijsjabloon op juiste maat zetten. Helemaal naar binnen geschoven is 19 mm t.o.v. midden voorplaat. Dus deurdikte 38 mm. (verstelbaarheid elk sjabloon 10 mm) Bij deurdikte 40 mm komt het slot op 20 mm te zitten dus zijsjabloon 1 mm naar buiten schuiven en vast zetten. Mal kan nu op deur geklemd worden door lijmklemmen in zijsjabloon te schuiven en te klemmen rechtstreeks tegen het deurblad. Mal altijd vastklemmen met 2 lijmklemmen. Hart kruk gat aangegeven met kerf op voorplaatsjabloon.

Zijsjabloon gebruiken met frees en ring 12/17 mm of 18/24

Voorplaatsjabloon gebruiken met verschillende ring en freescombinaties. Sjabloon is 30 mm breed. Als ring 30 gebruikt wordt bepaald de freesdiam. de te frezen gleuf. Frees 20 freest gleuf van 20, frees 24 gleuf 24 etc. D.m.v. het verschuiven van de aanslagplaatjes op het voorplaatsjabloon kan de positie en de lengte van de voorplaat worden vastgelegd. (let op: groef of indien aanwezig zwarte streep is kruk gat positie).

Extra: Indien men ring 24 gebruikt in combinatie met lange frees 12 kan men een gat van 18 breed frezen tot een diepte van uitsteeklengte beitel. (slotkast) Een andere lengte aanslagplaatjes is verkrijgbaar. Ook is beitel 18 in lange uitvoering beschikbaar. Hiermee kan een volledige slotkast gefreesd worden.

Bestelinformatie:

Bestelnr.	566 4000 Voorplaat-PC55 doornmaat 50 mal
	566 4001 sjabloonset PC55 doornmaat 50
	566 4010 Voorplaat- zijplaten naar keuze
	566 4011 Zijplaat PC72 doornmaat 50
	566 4012 Zijplaat PC72 doornmaat 60
	566 4013 Zijplaat PC72 doornmaat 55 Senioren
	566 4014 Zijplaat PC72 doornmaat 55
	566 4015 Zijplaat PC92 doornmaat 55
	566 0001 slots-voorplaatsjabloon universeel
	566 0002 aanslagplaatjes kort (set 2 st.)
	566 0003 aanslagplaatjes lang (set 2 st)
	511 0021 Frees 18 x 130 (d12)