



560 1100

Hoeksluitplaatfreesmal Nemef 1200

Freesmal is te gebruiken voor:

- ⇒ Sluitplaat dag/ nachttuitvoering
- ⇒ Loopslot uitvoering
- ⇒ Links en rechts bruikbaar incl. schootgaten.(dag/nacht gat ligt altijd op gelijke hoogte)

Specifieke kenmerken:

Mal is gemaakt voor sponningafmeting maximaal 17x minimaal 25mm.
Mal te gebruiken met frees - ring combinatie 12-17(minimaal 9mm hoog)
Mal kan worden bevestigd op kozijn met behulp van van schroeven of eventueel met behulp van lijmklemmen (Festoolklemmen)

Handleiding:

Plaats de mal op de juiste hoogte in het kozijn.
Doordat de mal links of rechts gebruikt kan worden is een kerf op krukhoogte bij deze mal niet mogelijk.
Bevestig de mal met behulp van 2 4 mm schroeven handvast aangedraaid of festoolklemmen vanuit binnenzijde profiel.

Plaats korte schuif in de juiste positie (loop- of dag/nachtsluitplaat.
D.m.v. krukje te verstellen.
Plaats nu de lange schuif in de overeenkomstige positie (loopslot: kogelsnapper valt in positioneergat).
Frees nu de omtrekcontouren.
Verplaats nu de lange schuif naar de uiterste positie in het gat.
Frees nu de schootgaten met een diepere freesinstelling.

Bestel informatie:

Frm. hoeksluitplaat Nemef 1200 560 1100

