



561 4000

Sluitplaat freesmal Noxxa Centraalslot

Freesmal is te gebruiken voor:

- ⇒ Sluitplaat dag/ nachttuitvoering
- ⇒ Loopslot uitvoering
- ⇒ Kastslotuitvoering

Specifieke kenmerken:

Mal is geschikt voor de frees - ring combinatie 12-17
Mal heeft een dikte van 25 mm dus is geschikt voor de meeste typen kozijnen.
Er zijn 2 schroefjes aangebracht op de aanslagzijde ter compensatie van eventueel later te monteren tochtstrip.
Mal kan worden bevestigd in kozijn met behulp van 2 schroeven of met behulp van bijv. Festool klemmen.

Handleiding:

Plaats de mal op de juiste hoogte in het kozijn.
Door middel van een groef is aangegeven waar de krukhoogte is. Bevestig de mal met behulp van 2 4 mm schroeven handvast aangedraaid of 2 gereedschapklemmen.

Let op:

De juiste schuifpositie is altijd de begrenzing aan het einde van de slag of een tussenliggende positionering door middel van een kogelsnapper.

Kies nu de omtrek van de sluitplaat eventueel door een schuifblok te verschuiven tot de snapper in het gat valt en draai dan de handschroef vast, of bij kastslot sluitplaat door het bovenste schuifblok tot de uiterste beneden positie te verschuiven.

Frees nu de buitenomtrek van de sluitplaat.

Verschuif nu het onderste schuifblok naar de uiterste bovenpositie. De schootgaten zijn nu zichtbaar. Frees nu benodigde schootgat (en) met een diepere freesinstelling. Na montage sluitplaat dagschootgat nasteken met beitel om deursluiting na te stellen.

Bestel informatie:

Freesmal sluitplaat Noxxa centraalslot

561 4000

