



561 9000

Centraalsluitplaat freesmal BPZ 103602/103603

Freesmal is te gebruiken voor:

⇒ BPZ centraal sluitplaat 103602/103603

Specifieke kenmerken:

Let op: Foto komt gedeeltelijk overeen met werkelijkheid.

Mal is geschikt voor de frees - ring combinatie 12-17

Mal heeft een dikte van 25 mm dus is geschikt voor de meeste typen kozijnen.

Er zijn 2 schroefjes aangebracht op de aanslagzijde ter compensatie van een eventueel later te monteren tochtstrip.

Handleiding:

Plaats de mal op de juiste hoogte in het kozijn.

Bevestig de mal met behulp van 2 4 mm schroeven handvast aangedraaid of 2 gereedschap klemmen.

Let op:

De juiste schuifpositie is altijd de begrenzing aan het einde van de slag of tussenliggende arreteringen. Kies nu de omtrek van de sluitplaat door het schuifblok in de juiste positie te schuiven en draai dan de handschroef vast.

Frees nu de buitenomtrek van de sluitplaat.

Verschuif nu het schuifblok naar de juiste positie. De schootgaten zijn nu zichtbaar. Frees nu benodigde schootgat (en) met een diepere freesinstelling. Na montage sluitplaat dagschootgat eventueel nasteken met beitel om deursluiting na te stellen.

Bestel informatie:

Freesmal BPZ centraal sluitplaat 103602/103603

561 9000

