



566 4100

voorplaat slot PC Mal slot 4938 (350/24/5) i.c.m. 2 zijplaten doorn 65 tbv 7380 senior

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ Mal t.b.v. slot 4938 en schild 7380 senior
- ⇒ Sjabloon t.b.v. voorplaat (350/24/5)
- ⇒ Set aanslagplaatjes kort t.b.v. voorplaat incl. 2 positioneringen voor frezen slotkast

Specifieke kenmerken:

Salto schild zijsjabloon gebruiken in combinatie met ring/ frees 17/12.
Slotkast frezen met ring 21 frees 12.

Mal bruikbaar tot deurdikte 47 mm met de 2 zijplaten.

Mal klemmen met 2 standaard lijmklemmen.

Handleiding:

Let op: Zijsjabloon altijd evenwijdig verschuiven en vastzetten en wel op de volgende wijze: zijsjabloon op juiste maat zetten. Helemaal naar binnen geschoven is 19 mm t.o.v. midden voorplaat. Dus deurdikte 38 mm. (verstelbaarheid elk sjabloon mm) Bij deurdikte 40 mm komt het slot op 20 mm te zitten dus zijsjabloon 1 mm naar buiten schuiven en vast zetten. Mal kan nu op deur geklemd worden door lijmklemmen in zijsjabloon te schuiven en te klemmen rechtstreeks tegen het deurblad.

Mal altijd vastklemmen met 2 lijmklemmen.
Hart krukgat aangegeven met kerf op voorplaatsjabloon.

Zijsjabloon gebruiken met frees en ring 12/17 mm

Set aanslagplaatjes kort t.b.v. voorplaat incl. 2 positioneringen voor frezen slotkast en oplegvlakken slot (voor oplegvlak moeten lipjes zoals op foto geïnstalleerd zijn)

Bestelinformatie:

566 4100 voorplaat slot PC Mal slot 4938 (350/24/5) i.c.m. 2 zijplaten doorn 65 tbv 7380 senior
566 4101 voorplaat Nem 4938 (350/24/5)
566 4102 zijplaat 7380 senior

