



566 7000/7020

Langgat boormal t.b.v. bedrading deuren

Boormal bestaat uit:

- ⇒ Mal t.b.v. boren gat 10 mm (5667000) / 16 mm (5667020)
- ⇒ Verlengde boor 10/16 mm ca. 950 mm lang

Specifieke kenmerken:

Boormal m.b.v. lijmklempen op deur te klemmen
Hartmaat gat is 20mm
Geleiding boor d.m.v. geharde boorbussen.

Handleiding:

Klem een geleider of lat zuiver haaks op de deur.
Leg Boormal aan tegen geleider (hartmaat is 75 mm t.o.v. geleider)
Klem mal m.b.v. 2 lijmklempen op de deur.
Boor gat. Haal regelmatig boor al draaiende terug om de spanen te lossen.
Het is verstandig om een druppel olie aan de boor te doen om soepel lopen van de boor in de boorbussen te bewerkstelligen.

Let op: zorg vooral dat tijdens het boren de boor zo recht als mogelijk gehouden wordt. Hierdoor gaat het boren soepel.

Herhaal de boorbewerking na positioneren mal aan de andere zijde van de deur tegen de geleider.

Bestelinformatie:

Mal 10mm compleet 566 7000
Boor 10 mm verlengd 566 7002
Mal 16 mm compleet 566 7020
Boor 16 mm verlengd 566 7022

