



# 541 3000

## Boormal t.b.v. sluitpot GU (25/28 mm)

### Boormal bestaat uit:

- ⇒ Mal t.b.v. boren gat 28 hout en steen of 25 mm steen
- ⇒ Gat t.b.v. centeren boorgat d.m.v. 3mm spijker (in hout)
- ⇒ Gecombineerde 28mm boor met opzetstuk t.b.v. boren kraag

### Specifieke kenmerken:

Hartmaat gat tot voorzijde mal is 20 mm. (of 25 met tochtstripcorrectie)  
Schuin vlak in blok corrigeert onderdorpelschuine van 10 graden  
Mal geschikt voor cilinderkopboor 28 + diamantboor 28 of 25mm  
Gecombineerde cilinderkopboor is geschikt om in een bewerking ook de kraag van het potje te verzinken.

### Handleiding:

Mal wordt gepositioneerd op kozijndorpel en vastgehouden.  
Mal kan vlak of schuin gebruikt worden door mal om te draaien.  
Mal wordt gebruikt om boorgat aan te centeren met boor of met 3mm spijker.

Let op: er kan gewerkt worden met of zonder tochtstripcorrectie. Tevens kan met behulp van schroef een grotere afstand tot de dorpel ingesteld worden. Mal altijd gebruiken in combinatie met bijgeleverde cilinderkopboor of bij te leveren diamantboor  
Altijd stabiel verticaal boren.  
Opzetstuk kan in hoogte verschoven worden d.m.v. losdraaien van bevestigingsschroef. Wisselmessen zijn 4-zijdig te gebruiken.

Mal is ook geschikt voor het gebruik van een diamantboor van 28mm of 25 mm t.b.v. het bevestigen van de sluitpot in een hardstenen of holonite dorpel.

### Bestel informatie:

Mal compleet	541 3000
Mal los	541 3001
Boor 28 mm compleet	541 3005
Wisselmessjes	511 0060 of 511 0040
Diamantboor 28	541 2005
Diamantboor 25	541 0006

