



564 1000

Freesmal sluitplat Mauer/Ivana/Oxloc/Austria/1200 magneetslot
Ook Intersteel na montage optionele schuif

Freesmal is te gebruiken voor:

⇒ Sluitplaat dag/ dag-nachttuitvoering

Specifieke kenmerken:

Mal is geschikt voor de frees - ring combinatie 12-17
Mal heeft een dikte van 25 mm dus is geschikt voor de meeste typen kozijnen. Tevens afstandsschroeven voor tochtstripcompensatie.
Mal kan worden bevestigd in kozijn met behulp van schroeven of met behulp van universele gereedschapsklemmen.
Mal geschikt voor dag en dag/nacht sluitkommen

Handleiding:

Plaats de mal op de juiste hoogte in het kozijn. Verwijder eventueel de Afstandsschroeven voor tochtstripcompensatie.

Door middel van een groef is aangegeven waar de krukhoogte is. Bevestig de mal met behulp van 2 4 mm schroeven handvast aangedraaid of 2 universele gereedschapklemmen.

Let op:

De juiste schuifpositie is altijd de begrenzing aan het einde van de slag, of als de kogelsnapper in betreffende gat valt.

Schuif altijd fixeren dmv kartelschroef.

Frees nu de buitenomtrek van de sluitplaat.

Verschuif nu het schuifblok naar de uiterste bovenpositie. De schootgaten zijn nu zichtbaar. Frees nu benodigde schootgat (en) met een diepere freesinstelling.



Bestelinformatie:

Freesmal sluitplaat Mauer/Ivana...	564 1000
Schuif	564 1005
Intersteel schuif	564 1003