



563 1000

Freesmal Dorma FLR25

Freesmal is te gebruiken voor:

⇒ Alle infrezingen nodig om sluitplaat compleet te monteren

Specifieke kenmerken:

Mal is geschikt voor de frees - ring combinatie 12-17
Mal heeft een dikte van 25 mm dus is geschikt voor alle typen kozijnen. Tevens afstandsschroeven voor tochtstripcompensatie.
Mal kan worden bevestigd in kozijn met behulp van schroeven of met behulp van gereedschapklemmen. (Festool, Makita etc.)

Handleiding:

Plaats de mal op de juiste hoogte in het kozijn.

Bevestig de mal met behulp van 2 4 mm schroeven handvast aangedraaid of 2 gereedschap klemmen.

Let op:

De juiste schuifpositie is altijd de begrenzing aan het einde van de slag of tussenliggende arreteringen. Kies nu de omtrek van de sluitplaat door het schuifblok in de juiste positie te schuiven en draai dan de handschroef vast.

Frees nu de buitenomtrek van de sluitplaat.

Verschuif nu het schuifblok naar de juiste positie. De schootgaten zijn nu zichtbaar. Frees nu benodigde schootgat (en) met een diepere freesinstelling. Na montage sluitplaat dagschootgat eventueel nasteken met beitel om deursluiting na te stellen.

Bestel informatie:



Freesmal Dorma FLR25 563 1000