



563 5000

Freesmal sluitplaat Maasland ML400

Freesmal is te gebruiken voor:

- ⇒ Alle infrezingen nodig om sluitplaat compleet te monteren in het kozijn

Specifieke kenmerken:

Mal is geschikt voor de frees - ring combinatie 12-17
Mal heeft een dikte van 37 mm dus is geschikt voor alle typen kozijnen. Tevens afstandsschroeven voor tochtstripcompensatie.
Mal kan worden bevestigd in kozijn met behulp van schroeven of met behulp van gereedschapklemmen. (Festool, Makita etc.)

Handleiding:

Plaats de mal op de juiste hoogte in het kozijn.

Let op:

- **Gebruik uitsluitend lage sjabloonring (max 10 mm)**
- De juiste schuifpositie is altijd de begrenzing aan het einde van de slag of een tussenliggende positionering door middel van een snapper.

Kies nu de omtrek van de sluitplaat eventueel door een schuifblok te verschuiven tot de snapper in het gat valt en draai dan de kartelschroef vast, of bij kastslot sluitplaat door het bovenste schuifblok tot de uiterste beneden positie te verschuiven.

Frees nu de buitenomtrek van de sluitplaat.

Verschuif nu het onderste schuifblok naar de uiterste bovenpositie. De schootgaten zijn nu zichtbaar. Frees nu benodigde schootgat (en) met een diepere freesinstelling. Na montage sluitplaat dagschootgat nasteken met beitel om deursluiting na te stellen.

Door het in positie brengen van het juiste schuifblok creëer je de gewenste contour (buitenomtrek, sluitplaat omtrek, diepst liggende kastomtrek. Niet vergeten juiste freesdiepte in te stellen!

Bestelinformatie:

Freesmal ML400 563 5000

